



PRESTIGE

Fontaines Réseau
Point of use Water Coolers



DESIGN - FONCTIONS



PRESTIGE

Conception de la cabine

Couleur standard :

- Argent/ Graphite.

Carrosserie :

- Structure réalisée en acier galvanisé avec habillage en ABS moulé.

Témoins d'alimentation :

- Voyants lumineux en façade pour l'alimentation, l'eau fraîche et chaude.
- Interrupteurs eau fraîche et chaude en façade.

Cabine :

- Socle avec armoire de rangement pour les gobelets et filtres.

Récipient égouttoir :

- Antichute de grande capacité avec grille amovible.

Porte gobelets :

- Pré-perçage des deux cotés de la cabine pour l'emplacement du porte gobelets.
- Assorti au coloris de la fontaine.

Alimentation :

- Raccord rapide au dos de la fontaine (4/6mm) pour l'alimentation en eau.

Filtration :

- Un filtre à charbon actif pour le gout, les odeurs et le chlore.
- Un filtre à sédiments (5 microns) pour les dépôts et les sables.

Design

standard color :

- Silver/graphite.

material of body :

- Steel body with cover in ABS.

power indicators :

- Heating, cooling and power indicators on front panel.
- Hot and cold keyswitch on front panel.

compartment of storage :

- Cabinet with storage for goblets and filters.

drip tray :

- Large capacity with removable grid.

cup dispenser :

- Pre-drilling of two parts for installation.
- Matched of same color .

water connection :

- Quick fitting on the back by flexible tube 4/6 mm.

filtering :

- One carbon filter for taste and odors (5000L).
- One sediment filter for deposits and sands (5 microns).


Réfrigération et chauffage

- Deux réservoirs, eau fraîche et chaude, en acier inoxydable type «304».
- Chauffe-eau et réfrigération à régulation par thermostat.
- Système de protection automatique en cas de coupure d'eau.
- Thermostat pour l'eau fraîche au dos de la fontaine.
- Composants de réfrigération et chauffage isolés contre l'humidité.
- Gaz réfrigérant R-134, sans danger pour la couche d'ozone.

Refrigeration and heating

- Two water tanks, hot and cold, in sterilized stainless steel «304 type».
- Heating and cooling with adjustment by thermostat.
- Automatic protections in the event of water stop.
- Adjustment of the temperature of cold water to the back.
- All electric components are isolated of moisture.
- Refrigerant R-134, without danger for ozone layer.

Caractéristiques Characteristics



1. Socle filtration/Stockage
 2. Témoin alimentation
 3. Témoin eau chaude
 4. Témoin eau fraîche
 5. Sortie eau chaude
 6. Sortie eau fraîche
 7. Bac égouttoir
 8. Interrupteur eau chaude
 9. Interrupteur eau fraîche
 10. Vanne de vidange
 11. Alimentation électrique
 12. Distribution eau chaude
 13. Distribution eau fraîche
 14. Branchement réseau
 15. Thermostat
1. Storage
 2. Power indicator
 3. Heating indicator
 4. Cooling indicator
 5. Hot water tape
 6. Cold water tape
 7. Drip tray
 8. Heating switch
 9. Cooling switch
 10. Water drain cap
 11. Power cable
 12. Hot water keyswitch
 13. Cold water keyswitch
 14. Water quick fitting
 15. Thermostat

*Dimensions :

96 cm
31 cm

Alimentation électrique Power	230V - 50Hz	Protection type I Electrical protection Type I
Fusible Fuse	250 V - 10 A	
Gaz réfrigérant Refrigerant	R 134a / 40 Gr	
Consommation électrique Electric consumption	1,5 KW / 24 H	
Température d'utilisation Temperature of use	10°C - 38°C	
Filtrations Filtering	Charbon actif/sédiments Carbon	Capacité 5000 L Capacity 5000 L
	Eau chaude Hot water	Eau fraîche Cold water
Puissance électrique Electrical power	500 W	112 W
Température fonctionnement Temperature of use	Entre 86° et 92° Between 86° and 92°C	Entre 3° et 10° Between 3° and 10°C
Débit Water flow	10 L/H	12 L/H
Capacité réservoirs Capacity of tanks	3 L	2 L



ENSEMBLE FRIGORIFIQUE
GARANTI 2 ANS

REFRIGERATION SYSTEM
GUARANTEED FOR 2 YEARS



ISO 9002 QUALITY
MANAGEMENT SYSTEM



Design : Ecoréa - Tél. : 04 93 14 04 48 - www.eco-rea.net